

Guides des Produits d'Entretien



L'entretien d'un bateau

En tant que propriétaire d'un bateau, nous sommes très fiers lorsque nous quittons le port dans notre bateau brillant, tout récemment poli, pour la première fois de la saison ! Après une longue période d'arrêt hivernal, il faut non seulement appliquer un produit anti-salissures mais le reste du bateau doit également faire l'objet d'un examen minutieux. La poussière, la saleté et le jaunissement représentent des défis courants, les chromes et autres accessoires doivent être polis pour leur redonner leur beauté d'origine.

Jotun Yachting propose une gamme de produits de haute qualité permettant de réaliser l'entretien de toutes les parties du bateau. Certains produits peuvent être associés à d'autres pour fournir un système d'entretien et de maintenance complet.

PRODUITS ET SYSTÈMES D'ENTRETIEN POUR FIBRE DE VERRE ET PEINTURE

- Nettoyer et éliminer les contaminants.
- Réparer les éraflures et les dommages.
- Restaurer le brillant et appliquer une couche de protection pour l'émail ou le gelcoat.

PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES SURFACES EN BOIS

- Nettoyer et éliminer le sel et les taches.
- Restaurer la couleur et l'apparence des supports en bois.
- Appliquer une couche de protection pour le bois.

PRODUITS ET SYSTÈMES D'ENTRETIEN POUR LES SURFACES EN MÉTAL

- Nettoyer et éliminer le sel et les taches.
- Éliminer la rouille ou la corrosion.
- Restaurer le brillant et appliquer une couche de protection pour le métal.

PRODUITS ET SYSTÈMES D'ENTRETIEN POUR LES SURFACES EN CAOUTCHOUC

- Nettoyer et éliminer les contaminants.
- Éliminer les taches.
- Restaurer le brillant et appliquer une couche de protection pour le caoutchouc.

PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES TISSUS

- Nettoyer les taches.
- Éliminer les moisissures.
- Protéger et imprégner.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre distributeur local Jotun pour plus de renseignements.

Produits

Boatwash

Détergent en phase aqueuse alcalin permettant d'éliminer la graisse, le sel et la saleté sans ternir la surface. Biodégradable, il peut également être dilué avec de l'eau de mer. Il faut cependant rincer abondamment à l'eau douce par la suite. Détergent adapté aux bateaux en bois ou au gelcoat, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur des surfaces peintes ou vernies. Peut aussi être utilisé pour le nettoyage du moteur.

Application

Nettoyage normal : diluer avec de l'eau douce à un ratio de 1:50-1:1000. Nettoyage en profondeur : diluer avec de l'eau douce à un ratio de 1:20. Nettoyer la surface en utilisant une brosse ou une éponge. Bien rincer avec de l'eau douce. Nettoyage du moteur : appliquer BoatWash non dilué sur la surface et laisser agir pendant 5 à 10 minutes puis rincer à l'eau douce. Pour les parties très sales, utiliser une brosse pour le nettoyage.

Marine Rubbing

Cire liquide haute performance spécialement conçue pour les yachts sur lesquels d'excellents résultats d'entretien des surfaces corrodées sont nécessaires. Elle convient au polissage manuel et mécanisé. Ne contient pas de composants abrasifs. Peut être utilisée pour le polissage des gelcoats et des surfaces peintes avec des produits bi-composants. Excellente pour éliminer les petites éraflures, les surfaces oxydées, la saleté et les taches. Peut être utilisée pour nettoyer les protections de ponton.

Application

Laver la surface avec BoatWash et bien rincer avec de l'eau douce. Bien agiter Marine Rubbing avant utilisation. Appliquer une quantité généreuse de Marine Rubbing avec un chiffon doux ou une éponge. L'utilisation de machines à polir est recommandée, à une vitesse de rotation de 1000 à 1500 tr/min. Polir pour obtenir l'effet et le brillant désirés. Il est également possible de polir manuellement une petite partie à la fois, en décrivant des mouvements circulaires. Terminer avec un nouveau chiffon propre en microfibres pour obtenir un brillant soutenu. Pour obtenir un système durable, appliquer en traitement final le produit Hard Wax. Ne pas appliquer Marine Rubbing sur des surfaces chaudes ou exposées aux rayonnements directs du soleil.

Hard Wax

Une cire basée sur la nanotechnologie, spécialement conçue pour les surfaces neuves et entièrement nettoyées, garantissant un niveau de brillant élevé et une protection sur le long terme. Peut-être dégraissée. À utiliser sur un gelcoat et sur les surfaces enduites d'un produit bi-composant.

Application

Laver avec BoatWash.

Agiter fortement Hard Wax avant utilisation. Appliquer une couche fine de Hard Wax avec un papier lustrant ou un chiffon microfibrés. Laisser sécher pendant 10-15 min. Lustrer avec le papier ou le chiffon jusqu'à obtention du brillant souhaité.

Pour les polisseuses, la vitesse de rotation conseillée est d'environ 1000 tr/min.

Ne pas utiliser Hard Wax sur des surfaces chaudes ou directement exposées à la lumière du soleil.

Systèmes pour l'entretien des bateaux

Afin de vous aider à choisir vos produits d'entretien, nous vous recommandons un certain nombre de systèmes et nous vous proposons certains conseils et astuces qui peuvent vous aider à obtenir un résultat parfait.

POUR UN FINI PARFAIT PENDANT TOUTE LA SAISON

1. **Boatwash** : Respecter le ratio de dilution avec de l'eau, et nettoyer avec une éponge.
2. **Gelcoat Cleaner** : Polir avec un chiffon en microfibrés, utiliser un tampon en laine en cas de polissage mécanique. Ne pas laisser sécher sur la surface.
3. **Hard Wax** : Appliquer avec un chiffon en microfibrés ou en laine d'agneau. Laisser sécher pendant 10 à 15 minutes. Polir avec un chiffon en microfibrés ou un tampon en mousse en cas de polissage mécanique.

POUR DES PRÉPARATIFS SAISONNIERS RAPIDES ET FACILES

1. **Boatwash** : Respecter le ratio de dilution avec de l'eau, et nettoyer avec une éponge.
2. **Shiny** : Polir avec un chiffon en microfibrés, utiliser un tampon en laine en cas de polissage mécanique.

OBTENEZ RAPIDEMENT UNE SURFACE BRILLANTE

1. **Boatwash** : Si nécessaire, laver avec BoatWash. respecter le ratio de dilution avec de l'eau, et nettoyer avec une éponge.
2. **Easy Wax** : Vaporiser directement sur la surface (qui peut être humide) et polir immédiatement avec un chiffon en microfibrés.

POUR ÉLIMINER LES RAYURES ET L'OXYDATION

1. **Boatwash** : Respecter le ratio de dilution avec de l'eau, et nettoyer avec une éponge.
2. **Marine Rubbing** : Appliquer généreusement avec un chiffon doux ou du papier à polir, appliquer sur de petites surfaces à la fois. Polissage à la machine avec un tampon en laine à 1000/1500 tr/min.
3. **Shiny** : Terminer en polissant avec du chiffon en microfibrés, utiliser un tampon en laine en cas de polissage mécanique.

POUR UN NETTOYAGE ET UNE ÉLIMINATION DU JAUNISSEMENT

1. **Boatwash** : Respecter le ratio de dilution avec de l'eau, et nettoyer avec une éponge.
2. **Waterline Cleaner** : Appliquer avec une éponge et laisser sécher pendant 10 minutes ; rincer entièrement avec de l'eau douce. N'oubliez pas d'utiliser une protection pour les yeux et des gants.

POUR UN JOLI TECK SUR LE PONT

1. **Teak Cleaner** : Appliquer avec un pinceau ou un rouleau et laisser sécher pendant 15 à 20 minutes. Si la surface est sale, frotter avec une brosse à poils courts. Rincer soigneusement avec de l'eau douce.
2. **Teak Sealer/ Teak Oil** : Appliquer avec un chiffon ou une éponge et essuyer l'excédent de fluide avec un chiffon en microfibrés.

POUR LE NETTOYAGE ET LA PROTECTION DU CAOUTCHOUC

1. Rib Cleaner : Appliquer avec un chiffon ou une éponge, frotter soigneusement et rincer avec de l'eau douce avant que le produit ne sèche.
2. Rib Shine : Appliquer avec un chiffon ou une éponge et laisser sécher.

POUR UNE CAPOTE COMME NEUVE

1. Textile Cleaner : Appliquer avec un chiffon ou une éponge, laisser sécher pendant 10 minutes ; si nécessaire, frotter délicatement, rincer entièrement avec de l'eau douce.
2. Mildew Remover : À utiliser pour éliminer la moisissure sur les tissus de couleur. Appliquer avec une éponge ou un vaporisateur, laisser sécher pendant 10 minutes et frotter délicatement. Rincer entièrement avec de l'eau douce.
3. Textile Watershield : Appliquer en vaporisant sur une surface complètement sèche et laisser sécher. N'oubliez pas que les coutures sont très épaisses et exigeront un temps de séchage légèrement supérieur après le nettoyage, par rapport au reste de la capote.